
Dane aktualne na dzień: 13-09-2026 17:26

Link do produktu: <https://www.rai-bud.pl/revell-airbrush-power-gaz-pedny-750-ml-p-2632.html>



Revell Airbrush Power – gaz pędny 750 ml

Cena	59,90 zł
Numer katalogowy	REV-39661
Kod producenta	REV-39661
Kod EAN	4009803036618

Opis produktu

Sprężony gaz pędny Revell Airbrush Power do aerografów. Puszka o pojemności 750 ml zapewnia około 20 minut pracy, oferując dodatkową moc podczas natryskiwania.

D Druckgasdose auch bei kleineren Arbeitspausen mittels Treibmittelregler schließen. Nach Gebrauch den Regler von der Dose abschrauben. Revell Druckgas ist besonders für den Anschluss an einen Revell Treibmittelregler (Typ 38360) geeignet. Bei Gebrauch anderer Systeme ist auf die Verwendung passender Regler zu achten. Revell Druckgas ist mit allen Farbtypen und Flüssigkeitstypen verträglich und kann universell zum Spritzen gebraucht werden. Es ist auf besonders gute Belüftung des Arbeitsplatzes zu achten. Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.

Gefahr! Extrem entzündliches Aerosol. Behälter steht unter Druck: Nicht durchstechen oder verbrennen. Auch nicht nach der Verwendung. Kann bei Erwärmung bersten. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, Funken, offener Flamme, heißen Oberflächen fernhalten, nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50°C aussetzen. Ohne ausreichende Lüftung Bildung explosionsfähiger Gemische möglich. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.

Anwendung: Den Treibmittelregler schließen (Position "-") und erst dann fest auf die Druckgasdose schrauben. Mit einem geeigneten Schlauch die Spritzpistole anschließen. Mit dem Regulierknopf des Treibmittelreglers wird die Druckgasdose geöffnet und der Druck reguliert. Die Dose senkrecht stellen. Wenn bei hohem Druck viel Druckgas entnommen wird, kann die Dose vereisen. Entweder den Druck herabregulieren oder die Dose in leicht temperiertes Wasser (+25°C bis +30°C) stellen. Kein wärmeres Wasser verwenden.

GB Even for short rest periods, always close the pressure gas can via the propellant regulator. After use, unscrew the regulator from the can. Revell pressure gas is particularly suitable for use with a Revell propellant regulator (type 38360). If using other systems, it is important to use compatible regulators. Revell pressure gas may be used with all types of paint and liquids and can be universally used for spraying. It is important to ensure that the work area is well ventilated.

Danger! Extremely flammable aerosol/Pressurized container. Do not pierce or burn, even after use. May burst when heated. If medical advice is needed, have product container or label at hand. Keep out of the reach of children. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, naked flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Protect from sunlight and do not expose to temperatures exceeding 50°C. Explosive mixtures may be formed in case of insufficient ventilation. Read label before using. Use: Close the propellant regulator (position "-") and only then screw firmly onto the pressure gas can. Connect the airbrush using a suitable pressure hose. The pressure can be opened and the pressure regulated via the regulating knob on the propellant regulator. Place the can upright. If a large amount of gas is released at high pressure, this can cause the can to ice up. Either reduce the pressure or stand the can in slightly tepid water (+25°C to +30°C). Do not use warmer water.

F Même en cas de petites pauses de travail, toujours fermer la bouteille à gaz comprimé au moyen du régulateur d'agent propulseur. Après utilisation, dévisser le régulateur de la bombe. Le gaz comprimé Revell convient particulièrement bien pour la raccordement à un régulateur d'agent propulseur Revell (type 38360). En cas d'utilisation d'autres systèmes, veiller à appliquer des régulateurs appropriés. Le gaz comprimé Revell est compatible avec tous les types de peintures et toutes les sortes de liquides, et peut être utilisé pour la pulvérisation en général. Veiller à bien aérer la place de travail.

Danger! Aerosol extrêmement inflammable/Réceptacle sous pression: ne pas perforer; ni brûler, même après usage. Risque d'explosion en cas de chauffage. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Conserver hors de portée des enfants. Maintenir à l'écart des sources de chaleur, surfaces chaudes, étincelles, flammes nues ainsi que d'autres sources d'allumage. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Protéger contre les rayons du soleil et les températures supérieures à 50°C. Sans ventilation suffisante, possibilité de formation de mélanges explosifs. Lire l'étiquette avant utilisation.

Utilisation: fermer le régulateur d'agent propulseur (position "-") et ensuite le visser à fond sur la bombe à gaz comprimé. Raccorder le pistolet à l'aide d'un tuyau approprié. La bombe à air comprimé s'ouvre, et la pression est réglée au moyen du bouton de réglage du régulateur d'agent propulseur. Poser la bombe verticalement. Si en cas de pression élevée, beau coup de gaz comprimé est prélevé, la bombe peut givrer. Dans ce cas, diminuer la pression ou poser la bombe dans de l'eau légèrement tempérée (+25°C à +30°C). Ne pas utiliser de l'eau plus chaude.

NL Sluit de bus met perslucht ook bij kortere onderbrekingen d.m.v. de drukregelaar. Schroef de regelaar na gebruik van de bus af. Het Revell drijfgas is vooral geschikt voor het aansluiten aan de Revell drukregelaar (typ 38360). Let bij toepassing van andere systemen op het gebruik van een passende drukregelaar. Revell drijfgas is met alle verf types en voor ten vloeistof verdraagzaam en kan universeel voor het spuiten worden gebruikt. Let vooral op een goede ventilatie van de werkplek.

Gevaar! Zeer licht ontvlambare aerosol/Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Kan barsten bij verwarmen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijdert houden van hitte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Niet aan het zonlicht en temperaturen boven 50°C blootstellen. Zonder toereikende verluchting is vorming van ontlopbare gassen mogelijk. Vóór gebruik het identificatie-etiket lezen.

Gebruik: Sluit de drukregelaar (stand "-") en schroef deze daarna pas stevig op de bus met perslucht. Sluit deze met een geschikte slang aan de verfspuit aan. Met de regelknop van de drijfregelaar wordt de bus met perslucht geopend en de druk geregeld. Zet de bus verticaal neer. Door het onttrekken van veel perslucht bij hoge druk kan de bus bevriezen. Stel de druk dan lager in of plaats de bus in lauw water (+25°C tot +30°C). Geen warmer water gebruiken.

© 2015 Revell GmbH, Henschelstr. 20-30, D-32257 Bünde.
+49(0) 5223 965 0. A subsidiary of Hobbico, Inc.
REVELL IS THE REGISTERED TRADEMARK OF REVELL GMBH,
GERMANY. Made in Germany.
www.revell.eu


Füllvolumen:
Contents:
Volume de remplissage:
Te vullen volume:

750 ml

Gesamtvolumen:
Total volume:
Volume complet:
Totaal volume:

1000 ml

e 3



39661



Airbrush
POWER

Enthält: Contains:
Contient: Bevat:
Propan/Butan



Hochentzündlich
Highly flammable
Degré élevé
d'inflammation
Zeer licht
ontvlambaar



Nach ordnungs
gemäßer Entleerung
Ensure can is
properly emptied
Après avoir
correctement vidé
la bombe
Na op de juiste
wijze leegmaken

Nicht restentleerte
Dosen zur Problemstoff
sammelstelle bringen
Bring non-empty cans
to your local hazardous
waste collection point
Apporter les bombes qui
ne sont pas entièrement
vidées dans des points de
collecte pour les substances
problématiques
Niet volledig lege busjes
naar inzameldepot voor
chemisch afval brengen

Treibmittel für alle Kleinspritzpistolen
Propellant for all small spray guns
Gaz propulseur pour tous
les petits pistolets pulvérisateurs
Drijfgas voor alle kleine verfspuiten

Do pracy z aerografem

Gaz jest przeznaczony do zasilania aerografów i ma formę poręcznej puszkii o wysokości 285 mm oraz średnicy 71 mm.

Ważne: reduktor gazu pędnego Revell nr 38270 i wąż winylowy Revell nr 38230 nie wchodzą w zakres dostawy. Oba elementy można zamówić osobno.